

Anleitung Umrüstung auf Schnellstart Glühkerzen GS321
für historische Motoren mit bisherigen Heizwendelkerzen 1,7V MB21



1. Glühkerzenbereich reinigen, einsprühen mit Kriechöl, einwirken lassen
2. alte Heizwendel-Glühkerzen rausschrauben
3. Massekabel entfernen von der letzten Glühkerze zum Zylinderkopf

Wenn das Massekabel nicht entfernt wird dann entsteht Kurzschluss !!!

4. neue Stabglühkerzen bei kaltem Motor einschrauben.
5. die Glühkerzen mit Verbindungskabeln verbinden
6. Vorwiderstand / Glühüberwacher abklemmen oder überbrücken
7. Vorwiderstand / Glühüberwacher hat keine Funktion mehr
8. Die Stromkabel wieder an die neuen Glühkerzen anschliessen.
9. neue Startzeit beträgt ca. 15 Sekunden

Keine Gewähr auf Vollständigkeit dieser Anleitung (Entwurf),
Fachwissen des Mechanikers wird vorausgesetzt.
Es wird keine Haftung für Schäden übernommen.

Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung.

© 2026 Aladin-Power

www.aladin-power.de